

EUROMASK®

ADHESIF HAUTE TEMPERATURE STC

Description :

STC est un 40µ PET silicone adhésif sur à 60µ du ruban adhésif transparent. Il offre une bonne solution pour contenir, isoler ou protéger les matériaux.

-Convient pour l'isolation dans les applications à usage industriel et générales



Spécifications Techniques :

Soutien		PET film
Adhésif		Silicone
Soutien Epaisseur	ASTM D 1000	0.025
Epaisseur Totale (mm)	ASTM D 1000	0.062
Acier Adhérence (N/25mm – g/25mm)	ASTM D 1000	7.4 - 750
Résistance à la traction (N/25mm – kg/25mm)	ASTM D 1000	108 - 11
Elongation (%)	ASTM D 1000	100
Force Diélectrique (kV)	ASTM D 149	5.5
Class de Isolement (°C)	UL 510	B / 130 UL
Gamme de Température (°C)	Pour 60'	-51 a 177
Bande Lounger (mt)		66

TOUTES LES DONNEES SONT DES VALEURS MOYENNES OBTENUES A PARTIR DE TESTS EFFECTUES SUR DES PRODUITS D'EXTRUSION OU IMPRIME. FINITION GROUPE S.R.L. RECOMMANDE EN AUCUN CAS A COUP SUR AVEC DES TESTS PRATIQUES RESPECT EXACTE DU PRODUIT A VOTRE TRAVAIL SPECIFIQUE. LES VALEURS-DESSUS PEUVENT ETRE MODIFIEES A TOUT MOMENT SANS PREAVIS

FINISHING GROUP S.R.L.